

HASMA Verkauf + Beratung

K+S-Sekunden-Kleber, Generalvertretung Schweiz

Hans Scheidegger neu: Altavilla 40 , CH-3280 Murten

Tel. 079 227 59 16 - Fax 026 670 18 74 E-Mail: info@hasma.ch www.hasma.ch

Anwender-Tips für K+S-Produkte

Kleber-Fläschli:

1. - vor erstem Gebrauch nur alleroberste Spitze wegschneiden.
2. - nach Gebrauch Spitze mit Tuch abwischen, mit rotem Deckel gut verschliessen.
3. - dann Fläschli in enges Glas stellen, so dass es nicht umfallen und die Spitze verkleben kann.
4. - **Kleber-Fläschli immer im Kühlschrank lagern.**

Vorbereitung:

Vor dem Kleben alle Teile reinigen und gut entfetten mit Aceton oder Brennsprit.

Anwendung:

Kleber immer nur auf eine der gereinigten Seite auftragen.(sonst zu viel Klebstoff) Dann beide Seiten gut anpassen und zusammen pressen. Nie sofort Reissprobe machen, einige Minuten wirken lassen. Verklebte Stellen oder Kleber können mit Aceton gelöst werden.

Rapid: (Verstärker)

Für alle porösen Materialien (Keramik, Porzellan, Holz, Leder usw.) und alle schwer zu verklebenden Kunststoffe.(ausser Polyprodukte, Teflon, Silikon usw. siehe Poly-Primer)

Rapid immer nur auf eine Seite mit dem Pinseli anstreichen! Auf der andern Seite wie gewohnt den Kleber auftragen. Beide Seiten sehr gut anpassen und dann zusammenpressen. Sobald die beiden Seiten Kontakt haben ergibt sich eine starke Verklebung.

Das Rapid-Fläschli gut verschliessen und normal lagern. (nicht kühlen)

Poly-Primer:

Für alle sogenannten "fettigen Materialien" wie Polyprodukte,Teflon,Silikon usw. die sonst nicht verklebt werden können. **Beide gereinigten Seiten mit dem Poly-Pinseli anstreichen!**

Dann wie gewohnt auf eine Seite den Kleber auftragen aber ohne mit der Spitze den Anstrich zu berühren, da sonst die Spitze verklebt. Beide Seiten gut anpassen und ca 1 Minute gut zusammen pressen. Nicht sofort Reissprobe machen, wirken lassen.

Das Poly-Fläschli gut verschliessen und normal lagern. (nicht kühlen)

Füllstoff:

Zur Verstärkung und zum Auffüllen. Gereinigte, resp. schon geklebte Stelle mit genügend Kleber versehen und dann mit Füllstoff bestreuen. Vorgang wiederholen, bis Sie so genügend Material aufgetragen haben. Diese getrocknete Masse kann geschliffen und übermalt werden.

Beratung und für Ihre Fragen steht Ihnen die Nr. 079 227 59 16 jederzeit gerne zur Verfügung.
(wenn Band erhalten Sie unseren Rückruf)

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit allen K+S-Produkten!

Empfehlen Sie unsere Produkte weiter an Ihre Freunde und Bekannten, danke!

Hans Scheidegger

Für Verstärkungen, Abdichtungen, ausfüllen, kleben und für ausgerissene Gewinde empfehlen wir Ihnen den 2-Komponenten-Kitt (Epoxy-Alu-Kitt) bis 300', Rolle zu 56g