

HASMA Verkauf + Beratung

K+S-Sekunden-Kleber Generalvertretung Schweiz

Hans Scheidegger Altavilla 40 3280 Murten

Tel. 079 227 59 16 www.hasma.ch info@hasma.ch

MODE D'EMPLOI POUR LES PRODUITS K+S 2009

Bouteille de colle:

1. Avant le premier emploi couper la première pointe du haut.
2. Après emploi nettoyer avec un chiffon, refermer avec le couvercle rouge.
3. Placer la bouteille dans un bocal (verre) étroit pour éviter qu'elle bascule et que la pointe se bouche.
4. **La bouteille de colle se conserve au frigo.**

Préparation:

Avant le collage toutes les pièces doivent être soigneusement nettoyées et dégraissées avec de l'acetone ou de l'alcool à brûler.

Mode d'emploi:

La colle est seulement appliquée sur **une** face des pièces nettoyées (pour éviter trop d'utilisation de colle). Puis joindre les deux bouts, bien assembler et presser. Jamais faire un essai immédiat, toujours attendre quelques minutes. Les endroits collés ou la bouteille peuvent être nettoyés avec de l'acetone.

Rapid: (Durcisseur)

Pour tous les matériaux poreux (céramique, porcelaine, bois, cuire etc.) et tous les produits synthétiques difficiles à coller (sauf les produits poly, téflon, silicone etc. voir Poly-Primer)

Rapid doit être appliqué avec le pinceau et uniquement sur un côté ! La colle sera utilisée comme d'habitude pour l'autre côté. Assembler précisément les deux côtés et presser. Au toucher des deux côtés la colle s'actionne.

La bouteille Rapid se conserve bien fermée à un endroit sec. (ne pas mettre au frigo)

Poly-Primer:

Pour tous les produits "gras" comme les produits polys, téflons, silicones etc. qui normalement ne se collent pas. **Appliquer les deux côtés des pièces nettoyées avec le pinceau Poly!** Ensuite utiliser la colle comme d'habitude sur un côté. Assembler précisément les deux côtés et presser pendant env. 1 minute. Jamais faire un essai immédiat, laisser agir.

La bouteille de Poly se conserve bien fermée à un endroit sec. (ne pas mettre au frigo)

Remplisseur: Sable ou Métall

Pour renforcer et remplir. Pièces nettoyées, respectivement des côtés déjà collés munir de colle et saupoudrer le remplisseur, répéter l'opération jusqu'à ce qu'il y a assez de matière. La masse séchée peut être poncée et peinte.

Pour des conseils et des questions le numéro 079 227 59 16 est à votre disposition.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec tous nos produits K+S

Hans Scheidegger